

BRUKSOMRÅDEN

- + Köpcenter
- + Utställningslokaler
- + Serveringar
- + Bilhallar
- + Dagligvarubutiker

SYSTEMBESKRIVNING

Systemet består av produkter för installation av golv och väggar i kommersiella miljöer.

Systemet kan levereras i en mängd olika fogkulörer enligt gällande Mapei kulörsortiment.

Produkterna som används innehåller inga organiska lösningsmedel och är under applicering luktfria. Systemet säkerställer snabb installation och i brukstagande. Slutprodukten innebär inga miljömässiga risker för brukare eller miljö.

EGENSKAPER

Systemet är lämpligt då det ställs krav på:

- + Läggning av storformatiga plattor
- + Snabb och enkel installation

SYSTEMUPPBYGGNAD

Underlag/förbehandling

Underlaget skall vara torrt, plant och fritt från olja, fett etc. Vid behov skall underlaget förbehandlas genom slipning eller blåstring.

Systemet är lämpligt för de flesta underlag. Underlaget måste vara lämpligt för aktuell belastning.

1 Priming

Primer Eco – std. primer för betong och avjämningsmassor e likn.

Eco Prim Grip – std. primer för icke absorberande eller blandade underlag.

2 Tunnläggning av plattor och storformats plattor

Keraflex Vario S1 Quick – snabbhärdande fix för flytande i applicering med förlängd öppentid. Till stor format keramiske flis og naturstein i lagtykkelse opptil 15mm.

3 Fogning av plattor

Keracolor FF – cementbaserad fogmassa för fogstorlek inntil 6 mm med DropEffect- teknologi el.

Keracolor GG – cementbaserad fogmassa för fogstorlek 4-15 mm.

4 Fogning av dillations- och rörelsefogar

Mapeflex MS45 – smp polymerlim og fogmassa til expansionsfogar och rörelsefogar.

Tilhørende produkter

Plan R 35 plus – för handspackling av underlaget

Conplan Eco F – självutjämnande avjämningsmassa.

Mapepoxy BI-IMP – monolitisk limning av sprickor



ÖVRIG INFORMATION

+ Produktdatablad (TDS) och säkerhetsdatablad (SDS) är tillgängliga på www.mapei.se

+ FDV-dokumentation

AMA

Systemet svarar mot AMA MBE.121

