

## BRUKSOMRÅDEN

- + Köpcenter
- + Utställningslokaler
- + Serveringar
- + Bilhallar
- + Dagligvarubutiker

## SYSTEMBESKRIVNING

Systemet består av produkter för installering av golv och väggar i kommersiella miljöer.

Systemet kan levereras i en mängd olika fogkulörer enligt gällande Mapei kulörsortiment.

Produkterna som används innehåller inga organiska lösningsmedel och är under applicering luktfria. Systemet säkerställer snabb installering och ibrukstagande. Slutprodukten innebär inga miljömässiga risker för brukare eller miljö.

## EGENSKAPER

Systemet är lämpligt då det ställs krav på:

- + Läggnig av storformatiga plattor
- + Snabb och enkel installation
- + Ökat motstånd mot punklaster
- + Stort utval av fogkulörer

## SYSTEMUPPBYGGNAD

### Underlag/förbehandling

Underlaget skall vara torrt, plant och fritt från opolja, fett etc. Vid behov skall underlaget förbehandlas genom slipning eller blästring.

Systemet är lämpligt för de flesta underlag. Underlaget måste vara lämpligt för aktuell belastning.

### 1 Priming

**Primer Eco** – std. primer för betong och avjämningsmassor e likn.

**Eco Prim Grip** – std. primer för icke absorberande eller blandade underlag.

### 2 Tunnläggning av plattor och storformats plattor

**Ultralite S2 Quick (C2FE S2)** – snabbhärdande lättfix för enkel applicering med förlängd öppentid. Till stor format keramiske flis och naturstein i lagtyckelse opptil 15mm.

### 3 Fogning av plattor

**Ultracolor Plus** – cementbaserad fogmassa för fogstorlek 2-20 mm med DropEffect och BioBlock - teknologi.

### 4 Fogning av dillations- och rörelsefogar

**Mapeflex MS45** – smp polymerlim og fogmassa til expansionsfogar och rörelsefogar.

### Tilhörande produkter

**Plan R 35 plus** – för handspackling av underlaget

**Conplan Eco F** – självutjämnande avjämningsmassa.

**Mapepoxy BI-IMP** – monolitisk limning av sprickor



## ÖVRIG INFORMATION

- + Produktdatablad (TDS) och säkerhetsdatablad (SDS) är tillgängliga på [www.mapei.se](http://www.mapei.se)
- + FDV-dokumentation

## AMA

Systemet svarar mot AMA MBE.121

