

ЕМАЛЕВІ ФАРБИ НА ВОДНІЙ ОСНОВІ



Емалеві фарби **Dursilac** наносяться легко і швидко, не мають неприємних запахів або шкідливих викидів та не жовтіють. Є доступними у трьох варіантах фінішного вигляду: **Gloss**, **Satin** та **Matt**, які можуть бути тоновані за допомогою **ColorMap®**.



EVERYTHING'S OK WITH MAPEI

ТОВ «МАПЕІ Україна»
Україна, 02002, м. Київ
вул. Є. Сверстюка 13, 5 поверх
тел: +38 044 221 15 01
Internet: mapei.com.ua
E-mail: office@mapei.ua



MAPEIUA



mapeiukraine

МК6970014 (UA) 05/2021

DURSILAC

ВИВІЛЬНИ ВЛАСНУ УЯВУ
АКРИЛ-УРЕТАНОВІ ЕМАЛЕВІ ФАРБИ
НА ВОДНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ
ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ



DURSILAC

DURSILAC – ЦЕ ЛІНІЙКА АКРИЛ-УРЕТАНОВИХ
ЕМАЛЕВИХ ФАРБ НА ВОДНІЙ ОСНОВІ
ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ЗОВНІ
ТА ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ,
**ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ
ЗАХИСТУ ТА ФАРБУВАННЯ
ПОВЕРХОНЬ З ДЕРЕВА,
МЕТАЛУ АБО
ЖОРСТКОГО ПВХ**



Фарби **Dursilac** дозволяють вирішити найкритичніші ситуації під час підготовки основ з металу за допомогою **No Rust**, з дерева – за допомогою **Base Filler** та надають поверхні привабливого фінішного покриття.



www.mapei.com
КЛЕЇ • ГЕРМЕТИКИ • ПРОДУКЦІЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ХІМІЇ



Dursilac Base Filler

ОПИС

Акрилова ґрунтовка на водній основі, що використовується всередині та зовні приміщень. Висока покривна та заповнююча здатність

Ідеально підходить для обробки дерев'яних поверхонь, що підлягають фарбуванню акрил-уретановими емалевими фарбами **Dursilac** на водній основі. Володіє відмінною покривною здатністю та має хорошу адгезію до різних видів дерев'яних основ, як нових, так і пофарбованих. Використовується для вирівнювання поверхонь, перекриваючи невеликі дефекти та неоднорідності в кольорі.



ХАРАКТЕРИСТИКИ



Рівномірність нанесення



ColorMap®



Висока покривна здатність



НА ОСНОВІ Акрилових смол у водній дисперсії

ВИКОРИСТАННЯ Нові або пофарбовані дерев'яні основи всередині та зовні приміщень (паркани, рами, столярні роботи)

КОЛІР Білий, а також 1.002 тонів з палітри Mapei Master Collection, які можна отримати за допомогою автоматизованої системи тонування ColorMap®

ВИТРАТИ Приблизно 6-8 м²/літр на шар **УПАКОВКА** Відра по 0,75 та 2,5 л

НАНЕСЕННЯ Валиком з коротким ворсом, щіткою або розпилювачем

Dursilac Gloss | Dursilac Satin | Dursilac Matt

ОПИС

Акрил-уретанова емалева фарба на водній основі для нанесення зовні та всередині приміщень. Відмінна текучість, зносостійкість фінішного покриття

Високоякісна емалева фарба на водній основі, ідеально підходить для фарбування нових або пофарбованих поверхонь з дерева, металу або жорсткого ПВХ. Використовується як зовні, так і всередині приміщень, забезпечує відмінну зносостійкість та привабливий фінішний вигляд. Є доступний у трьох варіантах фінішного покриття: **Gloss** – глянцевий, **Satin** – напівматовий та **Matt** – матовий. Матеріал доступний у великому діапазоні кольорів, що дозволяє реалізувати будь-які проекти, що змінюються з плином часу.



НА ОСНОВІ Акрил-уретанових смол у водній дисперсії

ЗАСТОСУВАННЯ Фарбування нових або пофарбованих поверхонь з дерева, пластику або металу. Захист і обробка інших видів основ, таких як оцинковані листи, алюміній, поверхні стін і т.д

КОЛІР Білий, а також 1.002 тонів з палітри Mapei Master Collection, які можна отримати за допомогою автоматизованої системи тонування ColorMap®

ФІНІШНИЙ ВИГЛЯД **Dursilac Gloss:** глянцевий
Dursilac Satin: напівматовий
Dursilac Matt: матовий

УПАКОВКА Відра по 0,75 і 2,5 л

ВИТРАТИ Приблизно 10-12 м²/літр на шар

НАНЕСЕННЯ Валиком з коротким ворсом, щіткою або розпилювачем

ХАРАКТЕРИСТИКИ



ColorMap®



Низький рівень VOC



Стійка до подряпин



Відсутність липкості



Висока міцність



Проста та швидка у використанні



Dursilac No Rust

ОПИС

Антикорозійна ґрунтовка на основі розчинника для нанесення зовні приміщень. Відмінна адгезія, антикорозійний захист

Антикорозійна обробка для забезпечення захисту та зносостійкості металевих поверхонь. Використовується перед фарбуванням акрил-уретановими емалевими фарбами **Dursilac** на водній основі. Надає рівномірний фінішний вигляд та сприяє покращенню адгезії, ідеально підходить для нових або пофарбованих поверхонь. Матеріал можна використовувати для зафарбовування іржавих ділянок на металевих поверхнях.



ХАРАКТЕРИСТИКИ



Рівномірність нанесення



Антикорозійний захист



Відмінна адгезія до основи



НА ОСНОВІ Оксидів заліза та фосфату цинку

ВИКОРИСТАННЯ Новий та пофарбований чорний метал. Використовується зовні приміщень

КОЛІР Сірий

ВИТРАТИ Приблизно 6-8 м²/літр на шар **УПАКОВКА** Металеві банки по 0,75 та 2,5 л

НАНЕСЕННЯ Валиком з коротким ворсом, щіткою або розпилювачем