



مواد MAPEI لملئ  
الفواصل من الإيبوكسي



## Kerapoxy CQ



مادة إيوكسية متعددة المكونات (A+B) تحتوي على عامل مقاوم للبكتيريا وتقنية BioBlock® تستخدم لملء فواصل البلاط. ويمكن إستخدامها كمادة لاصقة.

- مقاوم للأحماض وسهل التنظيف
- مناسب لملء فواصل:
- بلاط السيراميك، الحجر الطبيعي وبلاط الموزاييك الزجاجي الداخلي والخارجي
- الأرضيات والحوائط
- البلاط في حمامات السباحة
- البلاط المضاد للبكتيريا
- المساحات الكبيرة
- البلاط في الأماكن السكنية، الصناعية والتجارية
- يحتوي على نسبة ضئيلة من المركبات العضوية المتطايرة (VOC)
- متوفرة في 19 لون مختلف
- متوفر في عبوات 3 و 10 كيلوغرام، كل عبوة تحتوي على المكون A والمكون B
- صالح للإستخدام لمدة 24 شهر عند الحفظ بمكان بارد وجاف في العبوة الأصلية

المنتج مصدق عليه من جامعة مودينا (إيطاليا) وفقاً لمعايير ISO 22196:2007 ومطابقاً لمعايير (VOC) كملء لملء الفواصل ضد تكون وإنتشار البكتيريا



مطابق مع مواصفات:  
EN 12004 as R2  
ISO 13007-1 as R2  
EN 13888 as RG  
ISO 13007-3 as RG

### الألوان المتوفرة:

114	113	282	111	100
147	132	290	130	120
283	173	162	170	146
	165	150	183	182

## Kerapoxy Design



مادة إيوكسية متعددة المكونات (A+B) مقاومة للأحماض لملء فواصل بلاط الموزاييك الزجاجي. ويمكن إستخدامها كمادة لاصقة.

- يستخدم في الأماكن ذات تأثير جمالي
- مناسب لملء فواصل:
- البلاط وبالأخص بلاط الموزاييك الزجاجي الداخلي والخارجي
- الأرضيات والحوائط
- البلاط في الأماكن السكنية، الصناعية والتجارية
- البلاط في حمامات السباحة
- مطابق لمواصفات HACCP وشروط EC رقم 2004/852 المتعلقة بالصناعات الغذائية
- يمكن إضافة MapeGlitter (ذهبي أو فضي) لخلق تأثير جمالي وإضافة بريق
- يحتوي على نسبة ضئيلة من المركبات العضوية المتطايرة (VOC)
- متوفر في 32 لون مختلف
- متوفر في عبوة 3 كيلوغرام، العبوة تحتوي على المكون A والمكون B
- MapeGlitter متوفر في أكياس 100 غرام
- صالح للإستخدام لمدة 24 شهر عند الحفظ بمكان بارد وجاف في العبوة الأصلية



مطابق مع مواصفات:  
EN 12004 as R2 | ISO 13007-1 as R2  
EN 13888 as RG | ISO 13007-3 as RG

### الألوان المتوفرة:

111	700	710	103	799
115	113	728	720	110
137	114	119	174	116
133	132	729	138	130
142	152	135	139	134
283	171	149	146	136
MapeGlitter	فضي**	ذهبي**	165	150

الألوان المتوفرة تتوافق مع مجموعة ألوان مواد MAPEI المرنة لملء فواصل البلاط بالإضافة إلى بعض الألوان المميزة. اللون النهائي للمنتج يختلف عن الألوان المطبوعة نظراً لعملية الطابعة.

## Kerapoxy



مادة إيوكسية متعددة المكونات (A+B) مقاومة للأحماض لملء فواصل البلاط بحد أقصى 3 ملليمتر. ويمكن إستخدامها كمادة لاصقة.

- يستخدم في الأماكن السكنية، الصناعية، التجارية وحمامات السباحة
- مناسب لملء فواصل:
- بلاط السيراميك والحجر الطبيعي الداخلي والخارجي
- الأرضيات والحوائط
- المصانع ومحلات الأغذية التي تتطلب وقاية ونظافة عالية
- بلاط سيراميك المعامل وأسطح المطابخ
- مطابق لمواصفات HACCP وشروط EC رقم 852/2004 المتعلقة بالصناعات الغذائية
- يحتوي على نسبة ضئيلة من المركبات العضوية المتطايرة (VOC)
- متوفر في 20 لون مختلف
- متوفر في عبوات 2، 5 و 10 كيلوغرام، كل عبوة تحتوي على المكون A والمكون B
- صالح للإستخدام لمدة 24 شهر عند الحفظ بمكان بارد وجاف في العبوة الأصلية



مطابق مع مواصفات:  
EN 12004 as R2T | ISO 13007-1 as R2T  
EN 13888 as RG | ISO 13007-3 as RG

### الألوان المتوفرة:

113	112	110	111	100
132	131	130	120	114
143	145	144	142	141
150	171	162	170	172

## كيفية ملئ الفواصل بمواد الإيبوكسي

### الأدوات المطلوبة:



أضف المكون B في وعاء المكون A ثم أخلط المحتويات بواسطة خلاط كهربائي ذو سرعة منخفضة للحصول على خليط متجانس. من الممكن تصلب الخليط بطريقة غير صحيحة إذا تم خلط المكونات جزئياً. عند استخدام **Kerapoxy Design** من الممكن إضافة كميات مختلفة من **MapeGlitter** وفقاً للتأثير المطلوب.



قم بوضع الخليط بحذر في الفواصل (التي يجب أن تكون جافة قبل الاستخدام) بواسطة مالج MAPEI المطاطي مع التأكد أن الفاصل ممتلئ من القاع. يجب إزالة المادة الزائدة عن طريق تمرير حافة المالج المطاطي بزاوية 45° على فواصل البلاط.



يجب تنظيف الفواصل وهي لا تزال رطبة. قم بمسح الأسطح التي تم ملئها وإزالة البقايا باستخدام أسفنجة خشن مع الحرص على عدم إزالة المواد من الفواصل التي تم ملئها مسبقاً. نظف البلاط باستخدام نفس الأسفنجة وهي مشبعة بالمزيد من المياه النظيفة.



قم بإزالة السوائل الفائضة من على الأسطح باستخدام أسفنجة صلب (أسفنجة MAPEI). قم باستبدال الأسفنجة عند إمتلائها بالراتنج. من المهم إزالة أي آثار لمواد ملئ الفواصل من على أسطح البلاط بعد عملية التنظيف لأنه سيكون من الصعب إزالة تلك البقايا بعد التصلب ولذلك يجب تنظيف الأسفنجة باستمرار.



يمكن إتمام عملية التنظيف النهائية باستخدام **Kerapoxy Cleaner** (مادة تنظيف خاصة لمواد ملئ الفواصل الإيبوكسية). هذا المنتج يمكن استخدامه أيضاً لإزالة الأثار الطفيفة من بقايا المواد خلال ساعات قليلة بعد الاستخدام، في مثل هذه الحالات يترك **Kerapoxy Cleaner** لمدة أطول (على الأقل 10-20 دقيقة) ليتفاعل مع البقايا. تعتمد كفاءة **Kerapoxy Cleaner** على كمية بقايا الراتنج والوقت الذي مر بعد الاستخدام.





- **Technical documentation**

From the technical area menu you can view the technical documentation divided per product lines and type of documents

## UNITED ARAB EMIRATES

MAPEI CONSTRUCTION CHEMICALS LLC  
 P.O Box: 73869, Dubai - United Arab Emirates  
 Tel. +971 4 815 6666 / Fax: +971 4 815 6655  
 E-mail: [info@mapei.ae](mailto:info@mapei.ae) / Website: [www.mapei.ae](http://www.mapei.ae)

## QATAR

MAPEI DOHA LLC  
 P.O Box: 32522, Doha - Qatar  
 Tel. +974 4 423 1308 / Fax: +974 4 423 1100  
 E-mail: [info@mapei.qa](mailto:info@mapei.qa) / Website: [www.mapei.qa](http://www.mapei.qa)