

Kerabond T

Cement Based Slip-resistant Ceramic Tile Adhesive
لاصق أسمنتي مقاوم للانزلاق لبلاط السيراميك





System for the installation of ceramic tiles on concrete/screed
تطبيقات لتركيب بلاط السيراميك على الخرسانة/طبقة التسوية الأسمنتية (سكريد)

- | | |
|--|--|
| 1 Screed/ التسوية الأسمنتية (سكريد)
Topcem Pronto | 4 Grout/ مواد ملئ فواصل البلاط
Ultracolor Plus |
| 2 Adhesive/ المادة اللاصقة
Kerabond T (or + Isolastic) | 5 Sealant/ فاصل تمدد
Mapesil AC |
| 3 Ceramic tile/ بلاط السيراميك | |

SUPPORTING PRODUCTS FOR THE SYSTEM

المنتجات المكملة للتطبيق

SCREED - TOPCEM PRONTO

Ready-to-use, normal setting, controlled-shrinkage mortar with high thermal efficiency for quick-drying (4 days) screeds. Ceramic tiles can be installed after 24 hours. Classified as CT-C30-F6-A1_{fl} according to EN 13813.

طبقة أسمنتية لتسوية الأرضيات - ملاط تسوية أسمنتية مسبق التحضير، عادي التصلد، سريع الجفاف وغير قابل للإنكماش جاهز للإستخدام التام خلال 4 أيام ويمكن تركيب السيراميك بعد 24 ساعة. مصنّف CT-C30-F6-A1_{fl} وفقاً إلى EN 13813

ADDITIVES - ISOLASTIC

Latex additives for cement based adhesive to improve performances and deformability.

مضاف من اللاتكس للمواد الأسمنتية اللاصقة يعمل على تحسين الكفاءة و المرونة.

GROUT - ULTRACOLOR PLUS

High performance, anti-efflorescence, quick setting and drying polymer-modified mortar with water-repellent DropEffect® and mould-resistant BioBlock® technology for grouting joints from 2 to 20 mm wide. Classified as CG2WA according to ISO 13007-3 and EN13888. Available in 34 colours.

ملاط أسمنتية عالي الأداء يحتوي على البولييمر، مضاد للمياه مع خاصية Drop Effect® (غير قابل للإمتصاص)، مقاوم للعفن وبتقنية الـ BioBlock® لملئ فواصل البلاط بين 2 إلى 20 ملم عرض. متوفر بـ 34 لون. مصنّف CG2WA وفقاً إلى ISO 13007-3 و EN 13888

SEALANT - MAPESIL AC

Pure, mould-resistant, acetic, silicon sealant for general use.

Available in transparent and 34 colours coordinated with 'Mapei Coloured Grouts' range.

فاصل تمدد - مانع تسرب من السيليكون النقي قابل للتمدد ومقاوم للعفن لكافة الإستخدامات. متوفر بـ 34 لون بالإضافة إلى اللون الشفاف ليتوافق مع ألوان مواد MAPEI لملئ فواصل البلاط.



● Technical documentation

From the technical area menu you can view the technical documentation divided per product lines and type of documents

UNITED ARAB EMIRATES

MAPEI CONSTRUCTION CHEMICALS LLC

P.O Box: 73869, Dubai - United Arab Emirates

Tel. +971 4 815 6666 / Fax: +971 4 815 6655

E-mail: info@mapei.ae / Website: www.mapei.ae

QATAR

MAPEI DOHA LLC

P.O Box: 32522, Doha - Qatar

Tel. +974 4 423 1308 / Fax: +974 4 423 1100

E-mail: info@mapei.qa / Website: www.mapei.qa