



المواد المبتكرة لملئ الفواصل المرنة من MAPEI



Mapesil Z Plus



مانع تسرب من السيليكون النقي المقاوم للعفن يستخدم في التركيبات الصحية

- ❑ مناسب لمقاومة العفن في الحمامات، المطابخ، غرف الغسيل والأماكن الرطبة
- ❑ يستخدم في الأبنية والقطاع البحري والصناعي
- ❑ مناسب لـ:
- التركيبات الصحية مثل الأنابيب، أحواض الإستحمام وغرف البخار
- البيوت الخضراء أو الصديقة للبيئة
- الزجاج
- بين الزجاج وإطارات النوافذ
- فتحات التهوية
- النوافذ الجانبية
- ❑ متوفر في 4 ألوان بالإضافة إلى اللون الشفاف ليتوافق مع ألوان مواد MAPEI لملء فواصل البلاط
- ❑ متوفر بعبوة (خرطوشة) 280 مل (12 خرطوشة في العبوة)
- ❑ صالح للإستخدام لمدة 18 شهر عند الحفظ بمكان بارد وجاف في العبوة الأصلية



متطابق مع مواصفات:

EN 15651-1
EN 15651-3

الألوان المتوفرة:

100	111	113
130	999 شفاف	

Mapesil LM



مانع تسرب للفواصل من السيليكون النقي المقاوم للعفن يستخدم مع الحجر الطبيعي والرخام

- ❑ غير قابل للتبقع
- ❑ مناسب للتطبيق الداخلي والخارجي كفواصل تمدد
- ❑ يستخدم أيضاً لملء الفواصل:
- بين ألواح الخرسانة المسبقة الصب
- حول النوافذ والأبواب
- حول الأنابيب والحوائط
- ❑ قوة إلتصاق عالية على كافة أنواع الأسطح بدون إستخدام لطبقة الأساس الأولية (بريمر) ولكن يجب إستخدام طبقة الأساس الأولية (بريمر) "Primer FD" لتحسين الأداء عند التطبيق بالأماكن المغمورة بالماء
- ❑ متوفر في 9 ألوان بالإضافة إلى اللون الشفاف ليتوافق مع ألوان مواد MAPEI لملء فواصل البلاط
- ❑ متوفر بعبوة (خرطوشة) 310 مل (12 خرطوشة في العبوة)
- ❑ صالح للإستخدام لمدة 18 شهر عند الحفظ بمكان بارد وجاف في العبوة الأصلية



متطابق مع مواصفات:

BS 5889 type A
ASTM C1248
ASTM C920 class 25
TT-S-00230 C class A
TT-S-001543 A class A
DIN 18545-2, class E
DIN 18540
ISO 11600, F-25-LM
ISO 11600, G-25-LM

الألوان المتوفرة:

100	110	111	112	113
114	120	130	132	999 شفاف

Mapesil AC



مانع تسرب من السيليكون النقي المقاوم للعفن لكافة الإستخدامات

- ❑ مناسب للتطبيق الداخلي والخارجي
- ❑ مناسب للإستخدام في حمامات السباحة
- ❑ يتميز بقوة إلتصاق عالية على كافة أنواع الأسطح
- ❑ تستخدم طبقة الأساس الأولية (بريمر) "Primer FD" لتحسين قوة الإلتصاق عند الحاجة
- ❑ يتميز بمثانة ممتازة ومرونة عالية
- ❑ قابل للتمدد بحد أقصى 25%
- ❑ متوفر في 34 لون بالإضافة إلى اللون الشفاف ليتوافق مع ألوان مواد MAPEI لملء فواصل البلاط
- ❑ متوفر بعبوة (خرطوشة) 310 مل (12 خرطوشة في العبوة)
- ❑ صالح للإستخدام لمدة 24 شهر عند الحفظ بمكان بارد وجاف في العبوة الأصلية



متطابق مع مواصفات:



BS 5889 type B
ASTM C920
TT-S-00230 C
TT-S-001543 A
DIN 18540, T.2, Class E

ISO 11600, F-25-LM
EN 15651-1
EN 15651-2
EN 15651-3

الألوان المتوفرة:

100	103	110	111	112
113	114	115	116	119
120	130	131	132	133
134	135	137	138	139
142	141	145	143	136
144	149	174	170	172
171	150	152	162	999 شفاف

الألوان المتوفرة تتوافق مع مجموعة ألوان مواد MAPEI لملء فواصل البلاط بالإضافة إلى بعض الألوان المميزة. اللون النهائي للمنتج يختلف عن الألوان المطبوعة نظراً لعملية الطباعة.

طريقة ملئ المواد المانعة للتسرب



Mapefoam ضع شريط في داخل الفاصل للحصول على العمق المطلوب مع التأكد أن المادة المائلة تلتصق على جوانب الفاصل وليس في الأسفل.

يجب وضع شريط لاصق على جانبي طول حواف الفواصل المراد معالجتها بسهولة تنظيف البلاط.

يجب أن تكون جميع الأسطح المراد ملئها جافة، نظيفة وخالية من الأتربة والبقايا الخرسانية أو أي مادة قد تؤثر على الالتصاق.



أجعل سطح الفاصل ناعم باستخدام أداة رطبة أو أداة مغمورة بالماء والصابون قبل جفاف السطح. يجب إزالة الشريط اللاصق من على حواف الفواصل قبل جفافها.

أقطع طرف الخرطوشة و ضع الخرطوشة داخل مسدس الحقن وطبق مواد **MAPEI** المناسبة لملئ الفواصل.

يجب تطبيق طبقة الأساس الأولية (بريمر) بالفرشاة على الأسطح المراد ملئها وتركها لتجف لعدة دقائق.

طريقة معالجة الفواصل الصعبة



إغلاق فواصل الحجر الطبيعي على الواجهات الخارجية
بـ **Mapesil LM**

إغلاق فواصل وزر وحواف البلاط بـ **Mapesil AC**

أغلق الفواصل حول أماكن التصريف في الأرضيات بـ **Mapesil AC**



- **Technical documentation**

From the technical area menu you can view the technical documentation divided per product lines and type of documents

UNITED ARAB EMIRATES

MAPEI CONSTRUCTION CHEMICALS LLC
 P.O. Box: 73869, Dubai - United Arab Emirates
 Tel. +971 4 815 6666 / Fax: +971 4 815 6655
 E-mail: info@mapei.ae / Website: www.mapei.ae

QATAR

MAPEI DOHA LLC
 P.O. Box: 32522, Doha - Qatar
 Tel. +974 4 423 1308 / Fax: +974 4 423 1100
 E-mail: info@mapei.qa / Website: www.mapei.qa