

ANWENDERBROSCHÜRE / MANUEL D'APPLICATION

DURSILITE

COLORITE MATT



Vinylharz-Dispersionsanstriche für den Schutz und die Dekoration von Wänden im Innenbereich

Peintures à base de résines vinyliques en dispersion aqueuse pour la protection et la décoration de murs à l'intérieur



„Öffnen Sie der Technologie von Mapei Ihre Türen“

Die in 70 Jahren im Baugewerbe erreichte Führungsposition und das in dieser Zeit erworbene Know-how in Forschung und Innovation, die Erfahrung aus über 50'000'000 m² Aussenanstrichen, das fundierte Wissen im Bereich der Zusammensetzung und Herstellung von leistungsstarken und langlebigen Baumaterialien sowie die neue und innovative Fabrikationsstätte ermöglichen es Mapei, das Sortiment der Beschichtungsmaterialien um ein neues System für den **Schutz** und die **Dekoration** von Innenbereichen zu erweitern. Mapei rundet somit seinen Kundenservice weiter ab, da den Kunden - seien es Privatpersonen, Dekorateure, Anstreicher, Fliesenleger oder Maurer - durch die Ausweitung der Produktpalette die Möglichkeit geboten wird, noch mehr Produkte bei einem einzigen Anbieter zu beziehen.

Colorite Matt und **Dursilite** - leicht auftragbare Anstriche, die Folgendes garantieren:

- bemerkenswertes Deckvermögen
- optimale „Abdeckkraft“
- hoher Weisspunkt
- äusserst waschbeständig
- hervorragende Atmungsaktivität
- optimale Haftung auf allen Oberflächenarten
- guter Grad an Undurchsichtigkeit
- geringe Schmutzaufnahme

AUSSERDEM...

Können **Dursilite** und **Colorite Matt** (nur Pastelfarbtöne) mit Hilfe des automatischen Farbsystems ColorMap oder herkömmlichen Farbstoffen gemischt werden, um eine grosse Palette an Farbtönen herzustellen.

«Ouvrez les portes de votre maison à la technologie Mapei»

Le leadership, le savoir-faire dans la recherche et l'innovation acquis dans le domaine de la construction depuis plus de 70 ans d'histoire, l'expérience acquise avec plus de 50.000.000 m² de surfaces extérieures peintes, la connaissance approfondie de la formulation, la production de matières premières avec une performance élevée en matière de protection et de durabilité et une usine de production nouvelle et novatrice permettent aujourd'hui à Mapei d'élargir la famille des finitions avec un nouveau système pour la **protection** et la **décoration** d'intérieurs. Le revendeur Mapei a ainsi la possibilité de compléter le service à la clientèle en élargissant sa gamme de marchandises à partir d'un seul fournisseur qui est à même de répondre aux besoins du particulier, du décorateur, du carreleur ou du maçon.

Colorite Matt et **Dursilite** - finitions faciles à appliquer et en mesure de garantir :

- un remarquable pouvoir couvrant
- un excellent pouvoir « masquant »
- une blancheur élevée
- une excellente résistance au lessivage
- une excellente microporosité
- une excellente adhérence sur tous types de support
- un bon degré d'opacité
- une faible rétention de la saleté

EN PLUS...

Dursilite et **Colorite Matt** (seulement en couleurs pastelles) sont colorables, pour reproduire une large gamme de couleurs avec le système de coloration automatique ColorMap ou avec des colorants traditionnels.

Dursilite & Colorite Matt

DURSILITE

Abwaschbare, acrylmodifizierte, wasserbasierende Farbe. Ideal für den Schutz und die Dekoration von Innen- und Außenbereichen, die sich nicht in kritischen Umgebungsbedingungen befinden.

Technische Eigenschaften

Konsistenz	dickflüssig
Festkörpergehalt (%)	65
Dichte (g/cm ³)	ca. 1,50
Theoretische Reichweite (m ² /kg)	2,5-3
Nassabriebbeständigkeit DIN 53778 (Zyklen)	> 5'000
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (μ) (DIN 52615)	40
Wasserdampfdurchlässigkeit	bei 0,15 mm
Trockendicke Sd (m) (DIN 52615)	0,06

Anwendung

Dursilite wird in zwei Arbeitsgängen zu 15-20% mit Wasser verdünnt, mit Pinseln, Rollen oder Spritzapparaten auf getrockneter **Malech** Grundierung aufgetragen.

COLORITE MATT

Atmungsaktive, vinyl- und wasserbasierender Schutz- und Dekorationsanstrich für Wände im Innenbereich.

Technische Eigenschaften

Konsistenz	dickflüssig
Festkörpergehalt (%)	65
Dichte (g/cm ³)	ca. 1,65
Theoretische Reichweite (m ² /kg)	2,5-3
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (μ) (DIN 52615)	20
Wasserdampfdurchlässigkeit	bei 0,15 mm
Trockendicke Sd (m) (DIN 52615)	0,03

Anwendung

Colorite Matt wird in zwei Arbeitsgängen zu 15-20% mit Wasser verdünnt, mit Pinseln, Rollen oder Spritzapparaten auf getrockneter **Malech** Grundierung aufgetragen.

DURSILITE

Peinture murale à l'eau lavable, à base de résine acrylo-vinylique en dispersion aqueuse idéale pour la protection et la décoration d'intérieur ou d'extérieur dans des conditions ambiantes normales.

Caractéristiques techniques

Apparence	liquide épais
Résidu sec (%)	65
Densité (g/cm ³)	environ 1,50
Rendement théorique (m ² /kg)	2,5 à 3
Abrasion humide DIN 53778 (cycles)	> 5'000
Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur (μ) (DIN 52615)	40
Résistance au passage de la vapeur se rapportant à 0,15 mm	
Epaisseur de film sec de Sd (m) (DIN 52615)	0,06

Application

Dursilite s'applique en deux couches diluées avec 15-20% d'eau, à la brosse, au rouleau ou au pistolet sur le primaire **Malech** sec.

COLORITE MATT

Peinture murale microporeuse à l'eau, à base de résine vinylique en dispersion aqueuse pour la protection et la décoration d'intérieur.

Caractéristiques techniques

Apparence	liquide épais
Résidu sec (%)	65
Densité (g/cm ³)	environ 1,65
Rendement théorique (m ² /kg)	2,5 à 3
Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur (μ) (DIN 52615)	20
Résistance au passage de la vapeur se rapportant à 0,15 mm	
Epaisseur de film sec de Sd (m) (DIN 52615)	0,03

Application

Colorite Matt s'applique en deux couches diluées avec 15-20% d'eau, à la brosse, au rouleau ou au pistolet sur le primaire **Malech** sec.

- █ VERLEGESYSTEME FÜR FLIESEN UND NATURSTEIN
 - █ VERLEGESYSTEME FÜR TEXTILE UND ELASTISCHE BELÄGE
 - █ VERLEGEPRODUKTE FÜR PARKETT UND HOLZBÖDEN
 - █ ZEMENT- UND KUNSTHARZ-BODENBESCHICHTUNGEN
 - █ SYSTEME ZUR TRITTSCHALLDÄMMUNG
 - █ SYSTEME FÜR BETONINSTANDSETZUNG UND BAUTENSCHUTZ
 - █ BETONZUSATZMITTEL
 - █ SYSTEME ZUR STRUKTURELLEN VERSTÄRKUNG VON BAUWERKEN
 - █ SYSTEME ZUR BAUWERKSERHALTUNG
 - █ WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEME
 - █ SCHÜTZENDE UND DEKORATIVE OBERFLÄCHENWANDSYSTEME
 - █ ABDICHTUNGSSYSTEME
 - █ PRODUKTSYSTEME FÜR DEN TUNNELBAU
 - █ ELASTISCHE DICH- UND KLEBSTOFFE
 - █ ZEMENTMAHLHILFEN
-

- █ PRODUITS POUR LE CARRELAGE ET LES PIERRES NATURELLES
- █ PRODUITS POUR LES REVETEMENTS SOUPLES, PVC ET TEXTILES
- █ PRODUITS POUR LA POSE DE PARQUET
- █ SYSTEMES DE REVETEMENTS DE SOLS A BASE DE RESINE OU DE CIMENT
- █ SYSTEMES POUR L'ISOLATION ACOUSTIQUE
- █ PRODUITS POUR LE BATIMENT
- █ ADJUVANTS POUR LE BETON
- █ SYSTEMES POUR LE RENFORCEMENT STRUCTURAL
- █ SYSTEMES POUR LA CONVERSATION DES BATIMENTS
- █ SYSTEMES D'ISOLATION
- █ SYSTEMES POUR LES FINITIONS MURALES
- █ SYSTEMES D'IMPERMEABILISATION
- █ PRODUITS POUR LES TRAVAUX SOUTERRAINS
- █ MASTICS ET COLLES ELASTIQUES
- █ ADJUVANTS DE BROYAGE DE CIMENT

MAPEI SUISSE SA

CH - 1642 Sorens

T +41 26 915 90 00

F +41 26 915 90 03

W www.mapei.ch

E info@mapei.ch