DER S1-VERLEGEMÖRTEL DER **EXTRA**-KLASSE

CO_2-kompensierender Hochleistungsklebemörtel auf Zementbasis

Erfahren Sie mehr auf **mapei.ch**

MAPEI

CO_2-kompensierender Hochleistungs-klebemörtel der EXTRA-Klasse

Keraflex Extra S1 ZERO

Zementärer, standfester, emissionsarmer, variabel einstellbarer Hochleistungsklebemörtel mit hohem Benetzungsvermögen und kompensierten CO_2-Emissionen für alle Arten von Keramikplatten sowie für Kunst- und Natursteine in Schichtdicken von 3 bis 15 mm.

ZERO steht für den Ausgleich der CO_2-Emissionen.

Multifunktional

- Einfache Verarbeitbarkeit und hohe Ergiebigkeit
- Variabel einstellbare Verlegemörtelkonsistenz
- 3-in-1-Rezeptur: Dünnbett-, Mittelbett- und Fliessbettmörtel

Verarbeitungsfreundlich

- Leicht spachtel- und verarbeitbar dank cremiger Konsistenz
- Hohe Benetzungsfähigkeit, auch für grossformatige Platten
- Hoch standfest: ideal für grössere Auftragsstärken auf Bodenflächen und für Verlegearbeiten an Wandflächen

Nachhaltig und emissionsarm

- Sehr geringe VOC-Emission – Emicode EC1 Plus
- Kompensiert die CO_2-Emissionen

Mischungsverhältnis	**Klasse C2TE S1**: 100 Teile Keraflex Extra S1 Zero zu 27-29 Gew.-Teilen Wasser **Klasse C2E S1**: 100 Teile Keraflex Extra S1 Zero zu 31-33 Gew.-Teilen Wasser
Verarbeitungszeit	ca. 8 Stunden
Verfugbar	• Wände: 4–8 Stunden • Böden: 24 Stunden
Korrigierbar	**Klasse C2TE S1**: ca. 45 Minuten **Klasse C2E S1**: ca. 60 Minuten
Begehbar	nach 24 Stunden
Voll belastbar	nach 14 Tagen
Verbrauch	ca. 1,2 kg/m²

EN 12004 · C2E S1 · C2TE S1 · EC1 PLUS · CO_2 NEUTRAL ZERO

Produktinfos

MAPEI SUISSE SA
Route Principale 127
1642 Sorens
T +41 26 915 90 00
W www.mapei.ch
E info@mapei.ch

\mapeiswitzerland

07/23 MAPEI SUISSE SA