

# LE MORTIER-COLLE S1 EXTRA CLASSE!

Mortier-colle hautes performances à émissions de CO<sub>2</sub> compensées, à base de ciment



# Mortier-colle hautes performances à base de ciment, à émissions de CO<sub>2</sub> compensées

## Keraflex Extra S1 ZERO

Mortier-colle à base de ciment, à hautes performances, à rhéologie variable, thixotrope, présentant une capacité de transfert élevée, à très faible émission de COV, à émissions de CO<sub>2</sub> compensées pour tous types de carreaux de céramique, les pierres naturelles et artificielles, en couches de 3 à 15 mm. ZERO signifie que les émissions de CO<sub>2</sub> sont compensées.

### Multifonctionnel

- Temps ouvert allongé et rendement élevé
- Consistance de mortier variable selon le type de pose
- Formule 3-en-1: mortier pour lit mince, moyen et fluide

### Agréable à la pose

- Facile à spatuler et à poser grâce à sa consistance crémeuse
- Bonne capacité de transfert, aussi pour les carreaux de grand format
- Très bonne résistance au glissement: idéal pour les couches épaisses au sol et la pose au mur

### Durable et à faibles émissions

- Très faible émission de COV – Emission EC1 Plus
- Compense les émissions de CO<sub>2</sub>

<b>Rapport de mélange</b>	<b>Classe C2TE S1:</b> 100 parts de Keraflex Extra S1 Zero pour 27–29 parts d'eau en poids <b>Classe C2E S1:</b> 100 parts de Keraflex Extra S1 Zero pour 31–33 parts d'eau en poids
<b>Temps d'application</b>	environ 8 heures
<b>Délai avant jointoiment</b>	• Murs: 4–8 heures • Sols: 24 heures
<b>Délai avant ajustement</b>	<b>Classe C2TE S1:</b> environ 45 minutes <b>Classe C2E S1:</b> environ 60 minutes
<b>Ouverture au passage piétonnier</b>	après 24 heures
<b>Mise en service</b>	après 14 jours
<b>Consommation</b>	environ 1,2 kg/m <sup>2</sup>



 [Infos produit](#)



### MAPEI SUISSE SA

Route Principale 127  
1642 Sorens

T +41 26 915 90 00

W [www.mapei.ch](http://www.mapei.ch)

E [info@mapei.ch](mailto:info@mapei.ch)



/mapeiswitzerland

