Planitop Raso Max

Die **Crème de la Crème** der **Ausgleichsspachtel**

Glätt- und Ausgleichsspachtel für die Innen- und Aussenanwendung

MAPEI

Erfahren Sie mehr auf **mapei.ch**

Cremige Konsistenz für einfaches Verarbeiten!

Planitop Raso Max

Feinstrukturierter, faserverstärkter Glätt- und Ausgleichsspachtel für die Innen- und Aussenanwendung auf Zementputzen, Beton, alten Quarzanstrichen und strukturierten Kunststoffbeschichtungen.

Vielseitig
- Zur Überarbeitung von allen Untergründen, die saniert werden sollen
- In Schichten von 2 bis 10 mm applizierbar

Verarbeiterfreundlich
- Cremige Konsistenz für einfaches Verarbeiten
- Weisse Färbung, spart Aufwand beim anschliessenden Streichen
- Nach ca. 1 Woche überstreichbar

Stark
- Wasserdicht
- Hohe Haftung auf allen Untergründen

Mischungsverhältnis	100 Teile Planitop Raso Max mit 22–24 Teilen Wasser mischen (5,5–6,0 l Wasser pro 25 kg Sack)
Schichtdicke	2–10 mm
Verarbeitungszeit	ca. 60 Minuten
Minimale Wartezeit bis zur Überarbeitung mit farbigen Anstrichsystemen von Mapei	7 Tage
Verbrauch	ca. 1,45 kg/m² pro mm Schichtstärke

CE EN 998-1 · GP-CSIV · CE EN 1504-3 · R2

Produktinfos

MAPEI SUISSE SA
Route Principale 127
1642 Sorens
T +41 26 915 90 00
W www.mapei.ch
E info@mapei.ch

\mapeiswitzerland

06/23 MAPEI SUISSE SA