



Stressfrei verlegen – mit extrem hoher Anfangshaftung und langer Einlegezeit

Ultrabond ECO V4 Evolution

Universell

- Entwickelt für alle PVC-Beläge, von kleinformatigen PVC-Designbelägen bis hin zu PVC/CV-Bahnenware
- · Auch für Linoleum, Kautschuk, Textil- und Nadelvliesbeläge geeignet
- · Wahlweise als Nassbett-, Haft- oder Kontaktklebstoff anwendbar, je nach Anforderung und Belag

Verarbeiterfreundlich

- Sehr leicht aufzutragen, für hohe Flächenleistung
- Lange Einlegezeit, für stressfreies Verlegen, ideal bei kleinformatigen Belägen oder auf grossen Flächen
- Schnelle und starke Anfangshaftung, für leichte und zügige Belagsverlegungen.

Sicher

- Schnelle Festigkeitsentwicklung, für eine zügige Arretierung des Belages
- Optimale Festigkeit, geeignet für alle Beläge in Wohn- und Objektbereichen

Nachhaltiq

- Emicode EC1 Plus sehr emissionsfrei
- Blauer Engel DE-UZ 113
- Geruchsarm nach ISO 16000:28, mit «Low-Odour-Technology» für die nachhaltige und wohngesunde Verlegung

Ablüftzeit	10–20 Minuten für Nassbettverlegungen 30–40 Minuten für Haftverklebungen
Einlegezeit	60–70 Minuten bei Nassbettverlegungen 120 Minuten bei Haftverklebungen
Begehbar	3–5 Stunden
Belastbar	24–48 Stunden
Verbrauch	200–300 g/m² (TKB A1/A2) 300–350 g/m² (TKB B1) 350–450 g/m² (TKB B2)













MAPEI SUISSE SA

Route Principale 127 1642 Sorens

+41 26 915 90 00

W www.mapei.ch info@mapei.ch



