



PLANITOP

Umfassendes und vielseitiges
Reparaturmörtel-Sortiment





Planitop

Für all Ihre Projekte, auch **GROSSPROJEKTE**

Entdecken Sie die
Planitop-Linie



PLANITOP

Umfassendes und vielseitiges Reparaturmörtel- Sortiment



	Planitop 350	Planitop 400 F	Planitop 420	Planitop 450	Planitop Rasa & Ripara R4 Zero
NF Zertifizierung		☑		☑	
Klasse gemäss EN 1504-3	R2	R3	R3	R4	R4
Druckfestigkeit nach 24 Stunden (N/mm ²)	> 10	> 18	> 10	> 20	> 22
Druckfestigkeit nach 28 Tagen (N/mm ²)	> 35	> 45	> 30	> 45	> 52
EN 1504-2 Konformität					☑
Abbindebeginn (Minuten)	30	10	40	60	25
Schichtdicke pro Auftrag (mm)	3-50	3-70	3-70	3-50	3-40
Schnelles Abbinden		☑			☑
Halbschnelles Abbinden	☑		☑		
Normales Abbinden				☑	
Punktuelle Reparaturen	☑	☑	☑	☑	☑
Allgemeine Reparaturen	☑		☑	☑	☑
Spritzapplikation				☑	☑
Manuelle Verarbeitung vor der Spritzapplikation	☑	☑	☑	☑	☑
Sulfatbeständigkeit					
Trinkwasserkompatibilität					



KLASSE R2



Planitop 350

Feinkörniger, faserverstärkter, halbschnell erhärtender R2-Reparaturmörtel.

- Halbschnelles Abbinden (Beginn nach 30 Minuten) für viele Anwendungen
- Feine Oberflächenstruktur
- Hohe Haftung am Beton
- Hellgraue Farbe

KLASSE R3

Planitop 400 F

Feinkörniger, standfester, schnell erhärtender R4-Reparaturmörtel.

- Schnelles Abbinden (Beginn nach 10 Minuten)
- Feine Oberflächenstruktur
- Schichtdicke von 3 bis 70 mm
- Leicht zu öffnender Sack



Planitop 420

Feinkörniger, faserverstärkter, halbschnell erhärtender R3-Reparaturmörtel.

- Halbschnelles Abbinden (Beginn nach 40 Minuten) für viele Anwendungen
- Feine und glatte Oberflächenstruktur
- Hohe Haftung am Beton





KLASSE R4



Planitop 450

Feinkörniger, faserverstärkter, standfester R4-Strukturreparaturmörtel.

- Normales Abbinden (Beginn nach 60 Minuten)
- Feine Oberflächenstruktur und hellgraue Farbe
- Manuelle Verarbeitung oder im Spritzverfahren
- Geeignet für den Hoch- und Tiefbau

Planitop Rasa & Ripara R4 Zero

Standfester, faserverstärkter, schwindkompensierter, schnell erhärtender zementärer R4-Reparaturmörtel.

- Schnelles Abbinden (Beginn nach 25 Minuten)
- Hohes Haftvermögen
- Vollständiger Ausgleich der CO₂-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus der ZERO Produktgruppe
- Schichtdicken von 3 bis 40 mm
- Manuelle Verarbeitung oder im Spritzverfahren



Notizen

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

gedruckt in der
schweiz



MAPEI SUISSE SA
Route Principale 127
1642 Sorens
T +41 26 915 90 00
W www.mapei.ch | E info@mapei.ch

