

# STAY TUNED WITH THE MAPEI-APP



## Die Mapei-App

Elegant, übersichtlich, informativ – das ist die neue mobile Mapei-App, die ab sofort im Apple Store und Google Play Store zur Verfügung steht! Holen Sie sich aktuelle Informationen wie z.B. Technische Merkblätter auf Ihr mobiles Gerät.

## L'application Mapei

Élégante, claire, informative – c'est la nouvelle application mobile Mapei disponible dès maintenant dans l'Apple Store ainsi que dans le Google Play Store! Téléchargez des informations actuelles comme les fiches techniques sur votre appareil mobile.



- VERLEGESYSTEME FÜR FLIESEN UND NATURSTEINE
- VERLEGESYSTEME FÜR TEXTILE, ELASTISCHE UND PVC-BELÄGE
- VERLEGESYSTEME FÜR PARKETT UND HOLZBÖDEN
- ZEMENT- UND KUNSTHARZBODENBESCHICHTUNGEN
- SYSTEME ZUR TRITTSCHALLDÄMMUNG
- SYSTEME FÜR BETONINSTANDSETZUNGEN UND BAUTENSCHUTZ
- BETON- UND MÖRTELZUSATZMITTEL
- SYSTEME ZUR STRUKTURELLEN VERSTÄRKUNG VON BAUWERKEN
- SYSTEME ZUR BAUWERKSERHALTUNG
- WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEME
- FASSADENFARBEN UND DEKORATIVE ANSTRICHSYSTEME
- ABDICHTUNGSSYSTEME
- SYSTEME FÜR DEN TUNNEL- UND UNTERTAGEBAU
- ELASTISCHE DICHT- UND KLEBSTOFFE
- ZEMENTMAHLHILFEN

- SYSTÈMES DE POSE POUR LE CARRELAGE ET LA PIERRE NATURELLE
- SYSTÈMES DE POSE POUR LES REVÊTEMENTS TEXTILES, SOUPLES ET PVC
- SYSTÈMES DE POSE POUR LE PARQUET ET LES SOLS EN BOIS
- REVÊTEMENTS DE SOLS À BASE DE CIMENT ET DE RÉSINE
- SYSTÈMES POUR L'ISOLATION ACOUSTIQUE
- SYSTÈMES POUR LE BÂTIMENT
- ADJUVANTS POUR LE BÉTON ET LES MORTIERS
- SYSTÈMES POUR LE RENFORCEMENT STRUCTURAL
- SYSTÈMES POUR LA RESTAURATION D'ÉDIFICES EN MAÇONNERIE
- SYSTÈMES POUR L'ISOLATION THERMIQUE
- SYSTÈMES POUR LES FINITIONS MURALES
- SYSTÈMES D'IMPERMÉABILISATION
- SYSTÈMES POUR LES TUNNELS ET LES TRAVAUX SOUTERRAINS
- MASTICS ET COLLES ÉLASTIQUES
- AGENTS DE MOUTURE POUR LE CIMENT

**MAPEI SUISSE SA**  
Route Principale 127  
CH - 1642 Sorens

**T** +41 26 915 90 00  
**F** +41 26 915 90 03  
**W** [www.mapei.ch](http://www.mapei.ch)  
**E** [info@mapei.ch](mailto:info@mapei.ch)



# ULTRAPLAN QUICK TRAFFIC

bereits nach ca. 1 Stunde  
begehbar

ouverture au passage  
après env. 1 heure

hochfest: C45-F10 A2<sub>II</sub> S1 mit  
optimiertem Schwindverhalten

extrêmement dur: C45-F10 A2<sub>II</sub> S1  
avec un retrait optimisé

hochvergütete Rezeptur für  
optimale Verlaufeigenschaften

formulation avancée pour des  
caractéristiques de nivelage  
optimales



# ULTRAPLAN QUICK TRAFFIC

Selbstverlaufende, sehr emissionsarme, hydraulisch schnell erhärtende, schnell verlegereife Bodenspachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 10 mm.

## ANWENDUNGSBEREICH

Besonders geeignet zum Ausgleichen von Unebenheiten auf neuen oder bestehenden Untergründen zur schnellen Verlegung aller Arten von Belägen in Bereichen mit hoher Beanspruchung im Innenbereich. Speziell für den Einsatz bei zeitkritischen Baustellen.

**Ultraplan Quick Traffic** ist begehbar nach ca. 1 Stunde. Nach Erreichen der vorgeschriebenen belagsabhängigen Restfeuchte kann der Oberbelag unabhängig von der Schichtdicke, nach ca. 2 Stunden bzw. bei Parkett nach ca. 12 Stunden verlegt werden.

## TECHNISCHE DATEN

Mischungsverhältnis: ca. 6,0–6,5 l Wasser pro 25 kg **Ultraplan Quick Traffic**

Schichtdicke: von 1 bis 10 mm

Farbe: grau

Verarbeitungszeit: ca. 10-15 Minuten

Erhärtungsbeginn: nach ca. 30 Minuten

Begehbar: nach ca. 1 Stunde

Wartezeit vor der Verlegung: ca. 2 Stunden; ca. 12 Stunden für Parkett

Fussbodenheizung: geeignet

GISCODE: ZP1 – chromatarm gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

EMICODE: EC 1R PLUS – sehr emissionsarm

Lagerung: 6 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei trockener Lagerung

Verbrauch: ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup> Pulver pro mm Schichtdicke

Für die Anwendung verweisen wir auf die Angaben im Technischen Merkblatt erhältlich unter [www.mapei.ch](http://www.mapei.ch).



Ragragee autolissant à durcissement rapide en épaisseur de 1 à 10 mm à très faible émission de composés organiques volatils.

## DOMAINE D'APPLICATION

Particulièrement approprié comme ragragee autolissant de supports neufs ou anciens à l'intérieur soumis à une forte sollicitation pour une pose rapide de toutes sortes de revêtements. Utilisation idéale pour des chantiers avec des délais très courts.

**Ultraplan Quick Traffic** peut être ouvert au passage après env. 1 heure. Après l'obtention de l'humidité résiduelle requise selon le type de support, le revêtement peut être posé après 2 heures respectivement après 12 heures pour un revêtement de parquet.

## DONNÉES TECHNIQUES

Rapport de mélange: env. 6,0–6,5 l d'eau par 25 kg d' **Ultraplan Quick Traffic**

Épaisseur: de 1 à 10 mm

Couleur: gris

Délai d'utilisation: env. 10 à 15 minutes

Durcissement: après env. 30 minutes

Délai d'ouverture au passage: env. 1 heures

Délai d'attente avant la pose: env. 2 heures; env. 12 heures avant la pose de parquet

Chauffage de sol: approprié

GISCODE: ZP1 - pauvre en chromate selon la Directive 1907/2006 (CE) annexe XVII

EMICODE: EC 1R PLUS – à très faible émission

Stockage: 6 mois en emballage d'origine dans un local frais et sec

Consommation: env. 1,6 kg/m<sup>2</sup> de poudre par mm d'épaisseur

Pour l'application correcte, nous vous prions de consulter la fiche technique disponible sous [www.mapei.ch](http://www.mapei.ch).