

Ultraplan Renovation

Nicht nur
für die
Renovation!



Erfahren Sie mehr auf mapei.ch



Zementärer Dünnestrich nicht nur für die Renovation!

Ultraplan Renovation

Schnell trocknende, selbstverlaufende, faserverstärkte Bodenausgleichsmasse für Schichtdicken von 3 bis 40 mm.

- ✓ Selbstnivellierend mit hervorragenden Verlaufseigenschaften
- ✓ Geeignet für Maschinen- und Handverarbeitung
- ✓ Geeignet für Untergründe mit Fussbodenheizung
- ✓ Ausgezeichnetes Oberflächenfinish
- ✓ Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb
- ✓ Schnelle Aushärtung
- ✓ Besonders geeignet zum Glätten von bestehenden Untergründen, einschliesslich Holzuntergründen

| | |
|-------------------------------|--|
| Mischungsverhältnis | 17–18 Teile Wasser zu 100 Gew.-Teile Ultraplan Renovation |
| Verarbeitungszeit | 30–40 Minuten bei +23°C |
| Erhärtungsbeginn | 50–90 Minuten bei +23°C |
| Begehrbar (1 cm Dicke) | 3–6 Stunden bei +23°C |
| Belegbar (1 cm Dicke) | Keramik: 3–12 Stunden Elastische Beläge und Parkett: 24–72 Stunden Naturstein: 24–48 Stunden |
| Verbrauch | 1,8 kg/m ² /mm Schichtdicke |
| Lieferform | 25 kg Sack |



 [Produktinfos](#)



MAPEI SUISSE SA

Route Principale 127
1642 Sorens

T +41 26 915 90 00

W www.mapei.ch

E info@mapei.ch



[\mapeiswitzerland](https://www.mapei.ch)

