

## HARDBETONG, LAKK OG IMPREGNERING

## PRODUKTER SOM INNGÅR

- Mapetop N
- Mapetop S
- Concrete Sealer
- Mapecure Hardener
- Mapecrete Li Hardener
- Mapeprimer W
- Mapefloor PU TC Transparent
- Mapefloor Finish 50 N
- Mapefloor Finish 53 W/L
- Mapefloor Finish 54 W/S
- Mapefloor Finish 58 W
- Mapefloor Finish 59 W
- Mapefloor Finish 630
- Mapecrete Stain Protection

For ytterligere informasjon, se teknisk datablad for produktene.

## PRODUSENT

Mapei AS  
 Telefon: 62 97 20 00  
 Telefaks: 62 97 20 01  
 post@mapei.no  
[www.mapei.no](http://www.mapei.no)

## AVFALLSHÅNDTERING

Ikke herdet produkt klassifiseres som farlig avfall. Herdet eller inntørket produkt håndteres som byggavfall. Kontakt lokal miljøstasjon.

## HÅNDBLING/MILJØINFORMASJON

Se aktuelt sikkerhetsdatablad.

## VEDLIKEHOLD

Overflaten vaskes etter behov. Alle sluttbehandlinger vil gradvis slites, nedmattes etc. avhengig av aktuell bruk. Likeledes kan fargeforandringer oppstå. Skader som oppstår bør utbedres umiddelbart.

## VASK

Rengjøring av gulv kan gjøres både for hånd, med høytrykkvask og med maskin avhengig av aktuell konstruksjon. Som rengjøringsmiddel brukes **Mapefloor Cleaner ED** (1- 3 % i vann). Andre svakt alkaliske rengjøringsmidler kan også brukes, men forforsøk bør utføres for å vurdere egnethet på aktuelt gulv. Ved maskinvask bør myke pads/børster uten slipeeffekt brukes for å unngå unødvendig slitasje.

## FJERNING AV GUMMIMERKER ETC.

Fjerning av gummimerker etc. må normalt gjøres med spesielle rengjøringsmidler. Forforsøk anbefales da disse kan føre til endring av glans på overflaten.

## BESKYTTELSE MED POLISH/VOKS

For å lette rengjøring på samt å beskytte gulvet kan polish brukes på gulv som ikke er oppstrødd. Fjern først alle rester av gammel polish med **Mapefloor Wax Remover**. Deretter påføres **Mapelux Lucida** (blank) eller **Mapelux Opaca** (silkematt) iht. anvisninger i teknisk datablad.

## UTBEDRING AV SKADER

Før utbedring av skader bør årsaken til skaden kartlegges. Generelt utbedres skader med samme materiale som opprinnelig brukt. Riss og bomskader kan utbedres med hhv. Mapepoxy BI-IMP og Mapepoxy L. Kontakt alltid utførende entreprenør.

## PRODUKTER OG FARGER

Konstruksjon: \_\_\_\_\_

Areal: \_\_\_\_\_

Forbehandling: \_\_\_\_\_

Grunnbehandling: \_\_\_\_\_

Sluttbehandling(er): \_\_\_\_\_

Tykkelse/forbruk: \_\_\_\_\_

Fargekode(r): \_\_\_\_\_

## PROSJEKT OG UTFØRENDE ENTREPRENØR

Prosjekt: \_\_\_\_\_

Prosjekt adresse: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

E-post: \_\_\_\_\_