

UTENDØRSDEKKER

PRODUKTER SOM INNGÅR

Aktuelle system:

- Mapefloor PU SD
- Mapefloor PU Grip

For ytterligere informasjon, se vedlagte system- og/eller tekniske datablad

PRODUSENT

Mapei AS
post@mapei.no
www.mapei.no

AVFALLSHÅNDTERING

Ikke herdet produkt klassifiseres som farlig avfall. Herdet eller inntørket produkt håndteres som byggavfall. Kontakt lokal miljøstasjon.

HÅNDTERING/MILJØINFORMASJON

Se aktuelt sikkerhetsdatablad.

VEDLIKEHOLD

Overflaten vaskes etter behov. For alle behandlinger som er avstrødd vil det den første tiden etter installasjon kunne løsne noe tilslag. Disse kan også fjernes raskere dersom flaten vaskes med en terrassevasker ca 4-8 uker etter installasjon. Fargeforandringer i tilslagsmaterialet kan forekomme da dette er basert på naturlige mineraler, likeledes kan det oppstå fargeforandringer i bindemiddelet – både på grunn av eksponering for væsker samt sollys, og begge forhold er å anse som normalt. Skader som oppstår skal utbedres umiddelbart.

VASK

Rengjøring gjøres normalt med høytrykkvask med redusert trykk. Som rengjøringmiddel kan **Mapefloor Cleaner ED** (1- 3 % i vann) brukes. Andre alkaliske rengjøringsmidler kan også brukes, men forsøk bør utføres for å vurdere egnethet. Det samme gjelder rengjøringsmidler som inneholder organiske løsemidler.

Rengjøringsmidler skal ikke las tørke på overflaten, men skylles vekk med rent vann.

SNØRYDDING

Ved snørydding bør det fortrinnsvis børster. Dersom stålskjær brukes må det utvises forsiktighet slik at skader på belegget unngås.

UTBEDRING AV SKADER

Skader utbedres med samme materiale og system som opprinnelig brukt. Kontakt utførende entreprenør.

PRODUKTER OG FARGER

Konstruksjon: _____

Areal: _____

Forbehandling: _____

Grunnbehandling: _____

Sluttbehandling(er): _____

Tykkelse/forbruk: _____

Fargekode(r): _____

PROSJEKT OG UTFØRENDE ENTREPRENØR

Prosjekt: _____

Prosjekt adresse: _____

Firma: _____

Adresse: _____

Telefon: _____

Telefon: _____

E-post: _____

Dato: _____