

# ULTRABOND ECO V4 EVOLUTION

ALLE DE BESTE EGENSKAPENE FRA  
VÅRE BESTE LIM I ETT PRODUKT

**ALT-I-ETT  
UNIVERSALLIM**  
BEDRE ENN BEST!




# ALLE DE BESTE EGENSKAPENE FRA VÅRE BESTE LIM I ETT PRODUKT



**PVC, NON-PVC PU, PO  
LVT, RUBBER  
TEXTILES, LINOLEUM**



**MAPEI N. 1, 2, 3  
TKB A1, A2, B1, B2  
ROLLER**



[www.emicode.com](http://www.emicode.com)



[www.blauer-engel.de/uz113](http://www.blauer-engel.de/uz113)



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

# Ultrabond Eco V4 Evolution



## BRUKSOMRÅDER:

- homogene og heterogene PVC-gulvbelegg, fliser og ark,
- LVT, SPC, og rigid core vinyl,
- modulær LVT,
- CV- og flerlags PVC-gulvbelegg,
- gummigulvbelegg (ark og fliser, inkludert flerlags gulvbelegg med akustisk eller skumbasert underlag).

## Også egnet for liming av:

- halvflexible vinylgulvfliser (VCT),
- tekstilgulvbelegg med alle vanlige baksider (lateksprimet, PVC og polyuretanskum), naturlig jute og tepper med Action-Bac®-bakside osv flotex gulv,
- flotex-gulv,
- loddent tekstilgulvbelegg,
- linoleum med bakside i naturlig jutepolyolefin og polyuretan,
- polyolefinbasert og klorfrie gulvbelegg,
- PUR-gulvbelegg,
- PVC- og gummiveggbelegg,
- innendørs sportsgulvbelegg.

## Universallim med høyt tidlig vedheft og utvidet åpentid.

For alle vanlige typer gulvbelegg. For bruk på gulv og vegger innendørs, i boligområder, kommersielle miljøer og industrimiljøer (f.eks. i sykehus, kjøpesentre, flyplasser osv).

## PRODUKTEGENSKAPER:

- Svært enkel å påføre
- Også egnet som overgangs- trykkfølsomt lim for liming av dimensjonsstabile PVC- og CV-gulvbelegg.
- Rask, høyt tidlig vedheft
- Kortere ventetid
- Ekstra lang åpentid
- Sterk permanent liming

## TEKNISKE DATA: (VED +23°C - 50% R.H.)

Konsistens:	kremaktig pasta
Farge:	lys beige
Ventetid:	10-20 minutter*
Åpentid:	40-50 minutter
Tilstrekkelig feste for lett gangtrafikk:	3-5 timer*
Klar til bruk:	24-48 timer
Lagring:	12 måneder. Unngå frost over lang tid .
Forbruk:	200-450 g/m <sup>2</sup>
Emballasje:	16 kg spann

\* Tider varierer avhengig av temperatur, relativ luftfuktighet, underlagets absorpsjonsevne, type gulvbelegg og forbruk

**HOVEDKONTOR**  
**MAPEI AS**  
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua  
Tlf. +47 62 97 20 00  
post@mapei.no  
www.mapei.no

