Produits MAPEI pour l'installation de panneaux de carreau de porcelaine calibrés

Préparation des supports
Coulis

Ciments-colles
Adhésif

MAPEI
ADHÉSIFS · MASTICS · PRODUITS CHIMIQUES POUR LA CONSTRUCTION

Les panneaux de carreau de porcelaine calibrés nécessitent des produits d'installation spécialisés pour assurer une couverture de ciment-colle intégrale et une belle apparence à vie exigeant peu d'entretien.

Bien que cette brochure présente plusieurs options conçues spécialement pour les panneaux de carreau de porcelaine calibrés, d'autres solutions peuvent être offertes. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre représentant MAPEI.

Préparation des supports

Planitop 330 Fast | Ultraplan Easy | Mapecem Quickpatch

	Code produit	Emballage
Canada/É.-U.	223523	Sac : 22,7 kg (50 lb)

Planitop® 330 Fast

Le nivelage de murs est facile et rapide grâce à cette couche de lambrissage et ce composé de ragréage pour surfaces verticales renforcés de fibres.

- Pour les sols et murs intérieurs/extérieurs
- Épaisseur de 3 mm à 3,2 cm (1/8" à 1 1/4") en une seule couche
- Séchage rapide permettant l'installation de carreaux en 90 minutes sans retrait

	Code produit	Emballage
Canada/É.-U.	24350000	Sac : 22,7 kg (50 lb)

Ultraplan® Easy

Un plancher satisfait rarement à l'exigence de planéité des panneaux de carreau de porcelaine calibrés relativement à la variation de 3 mm (1/8") sur 3,05 m (10 pi). *Ultraplan Easy* vous permet de simplement nettoyer, apprêter et verser le produit; vous pouvez ensuite poser les carreaux en 3 à 4 heures.

- Sous-finition autolissante de haute performance pour l'intérieur
- De très mince à 5 cm (2") d'épaisseur
- De haute résistance; permet la circulation légère des piétons 2 ou 3 heures après l'application

	Code produit	Emballage
Canada/É.-U.	10510000 10525000 10550	Sac : 4,54 kg (10 lb) Sac : 11,3 kg (25 lb) Sac : 22,7 kg (50 lb)

Mapecem® Quickpatch

Pour des réparations de petites dimensions ou des applications à la truelle, *Mapecem Quickpatch* fournit une solution résistante à l'humidité.

- Pour les surfaces de béton intérieures et extérieures
- De 1,5 mm à 7,5 cm (1/16" à 3") d'épaisseur
- Procure une prise rapide pour des réparations faciles et économiques

Ciments-colles

MAPEI Ultralite S2 | Ultraflex LFT | Ultrabond ECO GPT | Kerapoxy 410

	Code produit	Couleur	Emballage
Canada	1201511C 1201611C	Gris Blanc	Sac : 11,3 kg (25 lb) Sac : 11,3 kg (25 lb)
É.-U.	1201511 1201611	Gris Blanc	Sac : 11,3 kg (25 lb) Sac : 11,3 kg (25 lb)

MAPEI Ultralite[MC] *S2*

En combinant une technologie légère avec une proportion d'eau moins élevée pour un séchage plus rapide, *MAPEI Ultralite S2* est le choix intelligent.

- Léger et monocomposé
- Haute performance et hautement déformable
- Temps ouvert prolongé, couverture accrue et propriétés de transfert supérieures pour améliorer le double encollage, ce qui est idéal pour les carreaux minces en porcelaine
- Surpasse les exigences des normes ANSI A118.4HE et ANSI A118.15HE

ISO 13007 C2ES2P2

	Code produit	Couleur	Emballage
Canada	1125000021 113500021	Gris Blanc	Sac : 11,3 kg (25 lb) Sac : 11,3 kg (25 lb)
É.-U.	11250000 11350000	Gris Blanc	Sac : 22,7 kg (50 lb) Sac : 22,7 kg (50 lb)

Ultraflex[MC] *LFT*[MC]

Toujours le chef de file pour les carreaux de grand format, *Ultraflex LFT* supporte les rigueurs pour la pose de carreaux lourds de grand format.

- Sans affaissement pour l'installation de carreaux lourds de grand format; permet des couches d'adhérence jusqu'à 12 mm (1/2") d'épaisseur
- Enrichi aux polymères pour une adhérence et une déformabilité de haute performance
- Formulé avec Easy Glide Technology[MC] pour une application plus facile
- Surpasse les exigences des normes ANSI A118.4HTE et ANSI A118.15HTE

ISO 13007 C2TES1P1

	Code produit	Emballage
Canada/É.-U.	3584615	Seau : 15,1 L (4 gal US)

Ultrabond ECO® *GPT*

Cette technologie d'adhésif novatrice à base de polymères hybrides permet d'épargner du temps et de diminuer les efforts requis lors de l'installation de panneaux ou de dalles au mur.

- Performance sans glissement avec les panneaux
- Prêt à l'emploi; aucun mélange nécessaire
- Consistance lisse pour faciliter l'application à la truelle
- Force d'adhérence et déformabilité élevées

	Code produit	Emballage
Canada	396100121	Trousse : 11,4 L (3 gal US)
É.-U.	3961001	Trousse : 11,4 L (3 gal US)

Kerapoxy® *410*

Lorsque seul le meilleur est requis, *Kerapoxy 410* adhère aux filets synthétiques à base d'uréthane/époxyde, aux murs extérieurs, et partout ailleurs.

- Mortier d'encollage époxyde, sans solvant, à 100 % de solides, pour sol et mur, convenant aux endroits où des matériaux de pose résistants à la plupart des produits chimiques sont nécessaires
- Présente une résistance élevée à la compression et aux chocs dans les installations commerciales
- Conçu pour installer la plupart des types de carreaux et de pierres, y compris les pierres sensibles à l'humidité
- Surpasse les exigences ANSI A118.3

ISO 13007 R2

Coulis et mastic

Ultracolor Plus FA | MAPEI Flexcolor CQ | Kerapoxy CQ | Mapesil T

	Code produit	Emballage
Canada/É.-U.	6BU0XXX05* 6BU0XXX11*	Sac : 4,54 kg (10 lb) Sac : 11,3 kg (25 lb)

Ultracolor® Plus FA

Les petits joints de coulis ne posent pas de problème pour l'agrégat fin du coulis *Ultracolor Plus FA*.

- Pour les joints de 1,5 à 19 mm (1/16" à 3/4") de largeur
- Coulis sans efflorescence, sans retrait, de couleur uniforme, modifié aux polymères, à prise rapide et avec agrégat fin
- La technologie DropEffect^MC réduit l'absorption en surface afin d'aider à repousser l'eau et les saletés pour les empêcher de pénétrer dans les joints de coulis.

ISO 13007 CG2WAF

** Pour combler la partie « XXX » du code produit, utilisez les trois chiffres correspondant à la couleur du coulis désiré.*

	Code produit	Emballage
Canada/É.-U.	5XX01 et 4KA0XXX04* 5XX02 et 4KA0XXX08*	Seau : 3,79 L (1 gal US) Seau : 7,57 L (2 gal US)

MAPEI Flexcolor® CQ

Pour une uniformité de la couleur et une vitesse d'installation hors pair, le coulis *MAPEI Flexcolor CQ* est idéal.

- Pour les joints de 1,5 à 12 mm (1/16" à 1/2") de largeur
- Prêt à l'emploi avec des agrégats de quartz, ce qui assure une couleur uniforme, un nettoyage facile et une meilleure ouvrabilité
- Peut être utilisé sur les carreaux dont la surface est fragile (après un test préalable), ne requiert aucun scellant et sèche naturellement par l'évaporation du faible niveau d'eau dans la formule

** Pour combler les parties « XX » et « XXX » du code produit, utilisez le nombre de deux ou trois chiffres correspondant à la couleur du coulis désiré.*

	Code produit	Emballage
Canada/É.-U.	4XX92 et 5UB0XXX58* 4XX52 et 5UB0XXX04* 4XX59 et 5UB0XXX08*	946 ml (1 qt US) 3,79 L (1 gal US) 7,57 L (2 gal US)

Kerapoxy® CQ

Comme coulis hautement résistant aux taches, à la circulation et à la majorité des produits chimiques, le coulis *Kerapoxy CQ* protège également les bords délicats des carreaux calibrés.

- Pour les joints de 1,5 à 10 mm (1/16" à 3/8") de largeur
- Coulis et mortier époxyde à deux composants et à 100 % de solides qui résiste au glissement et à l'affaissement
- Résistant aux taches/produits chimiques, facile d'entretien, se nettoie à l'eau et facile à appliquer

ISO 13007 R2/RG

** Pour combler les parties « XX » et « XXX » du code produit, utilisez le nombre de deux ou trois chiffres correspondant à la couleur du coulis désiré.*

	Code produit	Emballage
Canada/É.-U.	3BT00XX91 et 3BT0XXX91*	Cartouche : 299 ml (10,1 oz US)

Mapesil^MC T

S'agençant aux couleurs des coulis MAPEI, *Mapesil T* peut être utilisé dans tous les joints, au besoin, y compris les joints souples pour permettre le mouvement.

- Mastic de silicone à 100 % conçu pour être employé sur une variété de supports
- Spécialement formulé pour les endroits soumis à une circulation intense et pour les joints de dilatation ou de mouvement
- Surpasse les normes ASTM et ANSI

** Pour combler les parties « XX » et « XXX » du code produit, utilisez le nombre de deux ou trois chiffres correspondant à la couleur du coulis désiré.*

SYSTÈMES DE HAUTE PERFORMANCE ET DIGNES DE CONFIANCE

Garanties de systèmes de MAPEI

Les garanties de systèmes de MAPEI offrent une couverture étendue, y compris le remplacement des produits et le remboursement des frais associés au remplacement. Lorsqu'ils pensent employer une garantie de système, le client et le représentant MAPEI devraient passer en revue les produits MAPEI associés à chacune des catégories d'installation, telles que la préparation des supports, l'imperméabilisation, les ciments-colles et les coulis. Pour toute installation supérieure à 929 m² (10 000 pi²), communiquez avec le Service technique de MAPEI pour valider les recommandations de système.

Circonstances particulières

Lorsque les documents contractuels l'exigent, les entrepreneurs commerciaux et résidentiels peuvent communiquer avec leur distributeur afin de trouver un représentant MAPEI local qui est en mesure d'obtenir une garantie pour le projet. Toutes les demandes de garanties de projet doivent être soumises avant le début de l'installation.

MAPEI INSTITUT TECHNIQUE ITM TV

YouTube

Vidéos de l'Institut technique MAPEI
Recherchez les nouvelles vidéos informatives de l'ITM-TV sur le site Web de MAPEI ou trouvez-les sur la chaîne YouTube de MAPEI Canada ou de MAPEI USA.

MAPEI Canada

MAPEI – Siège social de l'Amérique du Nord
1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Floride 33442
1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) /
954 246-8888

Services techniques
1 800 361-9309 (Canada)
1 800 992-6273 (É.-U. et Porto Rico)

Service à la clientèle
1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734)

Droits d'auteur ©2020 par MAPEI Corporation (« MAPEI ») et tous droits réservés. Tous droits relatifs à la propriété intellectuelle et autre information contenue dans ce document constituent la propriété exclusive de MAPEI (ou de sa société mère ou de ses sociétés apparentées), à moins d'indication contraire. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise de quelconque façon sans le consentement écrit préalable de MAPEI.

Imprimé aux É.-U.

PR : 8645 MKT : 20-1621 6/20

MAPEI®