

Adhésifs époxydes MAPEI



MAPEI Canada



Planibond[®] AE



Gel d'ancrage époxyde haute résistance et sans affaissement

Couverture approximative*

Format	Rendement
600 ml (20,3 oz US)	606 cm ³ (37 po ³)
7,57 L (2 gal US)	7 571 cm ³ (462 po ³)

* La couverture indiquée n'est fournie qu'à des fins d'estimation. La couverture réelle sur le chantier peut varier selon l'état du support et les méthodes d'installation.



Planibond[®] AE Fast



Gel d'ancrage époxyde à prise rapide et de haute résistance

Couverture approximative*

Rendement
Par 600 ml (20,3 oz US) : 606 cm ³ (37 po ³)
Par 3,79 L (1 gal US) : 3 785 cm ³ (231 po ³)

* La couverture indiquée n'est fournie qu'à des fins d'estimation. La couverture réelle sur le chantier peut varier selon l'état du support et les méthodes d'installation.



Epojet[®]



Résine d'injection époxyde de basse viscosité et à module élevé pour la réparation de fissures

Couverture approximative par 3,79 L (1 gal US) d'époxy mélangé

Rendement
0,0038 m ³ (231 po ³) d'époxy



Epojet[®] LV



Résine d'injection époxyde de très basse viscosité pour la réparation de fissures

Couverture approximative par 11,4 L (3 gal US) d'époxy mélangé

Rendement
0,01 m ³ (693 po ³) d'époxy

