



CONTROLE EL VACÍO

Controle los vacíos de pisos de loseta de vinilo de lujo (LVT)/tablones de vinilo de lujo (LVP) con **Ultrabond ECO 399** de MAPEI

Ultrabond ECO[®] 399



Las cargas rodantes pesadas, las temperaturas cambiantes y el alto tráfico pueden generar vacíos en pisos resilientes. Pero ya no es así gracias al adhesivo de trabajo pesado **Ultrabond ECO 399** de MAPEI, que es sensible a la presión y útil para múltiples pisos.

Características de **Ultrabond ECO 399**:

- Resistencia superior a la humedad, haciéndolo apto para ser usado sobre losas de concreto con humedad relativa de hasta 99%.
- Una fórmula ideal para ser usada con losetas de composición de vinilo, losetas de vinilo de lujo y tablones de vinilo de lujo, losetas mejoradas con vinilo, losetas de cuarzo, losetas con base biológica, láminas de piso de vinilo reforzadas con fibra de vidrio, pisos de lámina de vinilo sólido, contrapiso de caucho molido, contrapisos de corcho y losetas de alfombra con respaldo de vinilo y poliolefina.

Este adhesivo agresivo pone el “resiliente” en sus pisos resilientes. Con **Ultrabond ECO 399**, sus pisos resilientes se verán tan buenos en seis meses como se ven el día de la instalación.



MAPEI USA



ADHESIVOS • SELLADORES • PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN





Ultrabond ECO 399

Adhesivo de trabajo pesado, sensible a la presión para múltiples pisos

PROPIEDADES DE RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

Pruebas de laboratorio	Resultados
Contenido de sólidos	De 50% a 55%
COVs (Norma #1168 del SCAQMD de California)	< 60 g por L
Densidad	0,99 g por L (8,3 libras por galón de EE.UU.)
Punto de ignición (etiqueta)	> 94°C (201°F)

CARACTERÍSTICAS DE CONSERVACIÓN Y DEL PRODUCTO

Tipo de adhesivo	Látex acrílico
Consistencia	Pasta suave
Color	Blanquecino
Conservación	2 años almacenado en su envase original sin abrir, a 23°C (73°F)
Condiciones de almacenamiento	Entre 10°C y 32°C (50°F y 90°F)

Proteja los envases contra el congelamiento durante su transporte y almacenamiento. Si se congela, no agite el material hasta que se haya descongelado por completo. Proporcione almacenamiento climatizado en el sitio, y entregue todos los materiales al menos 24 horas antes de comenzar el trabajo.

COBERTURA APROXIMADA* por cada 15,1 L (4 galones de EE.UU.)

Tipo de piso	Herramienta típica de aplicación	Cobertura
Loseta o tablón de vinilo de lujo, loseta con base biológica, loseta mejorada con vinilo y loseta de composición de vinilo y lámina de vinilo sólida sobre sustratos porosos	1,5 x 1,5 x 1,5 mm (1/16 x 1/16 x 1/16 de pulgada), llana de dentada cuadrada	De 46,5 a 68,7 m ² (500 a 740 pies ²)
Loseta o tablón de vinilo de lujo, loseta con base biológica, loseta mejorada con vinilo y loseta de composición de vinilo y lámina de vinilo sólida sobre sustratos no porosos	1,5 x 1 x 1 mm (1/16 x 1/32 x 1/32 de pulgada), llana con dentada en U	De 68,7 a 91,0 m ² (740 a 980 pies ²)
Loseta de alfombra con respaldo de vinilo y respaldo de poliolefina, y lámina de vinilo reforzada con fibra de vidrio	1,5 x 1 x 1 mm (1/16 x 1/32 x 1/32 de pulgada), llana con dentada en U	De 68,7 a 91,0 m ² (740 a 980 pies ²)
	Rodillo de felpa de 6 mm (1/4 de pulgada)	De 92,9 a 130 m ² (1 000 a 1 400 pies ²)

* Las dimensiones de llana corresponden a profundidad/ancho/espacio. Los datos de cobertura sólo son con fines estimativos. La cobertura real en el sitio de trabajo puede variar según las condiciones del sustrato, el tipo de llana utilizada y las técnicas de instalación.



PRESENTACIÓN

Tamaño	Código de producto
Cubo: 3,79 L (1 galón de EE.UU.)	1951204
Cubo: 15,1 L (4 galones de EE.UU.)	1951215

PROPIEDADES DE APLICACIÓN

a 23°C (73°F) y 50% de humedad relativa

Tiempo de trabajo** para usos con loseta o tablón de vinilo de lujo, loseta con base biológica, loseta mejorada con vinilo, loseta de composición de vinilo, lámina de vinilo sólida y reforzada con fibra de vidrio para pisos, y contrapiso de corcho

< 6 horas

** El tiempo de trabajo puede variar dependiendo de la temperatura, la humedad, la porosidad del sustrato, el tamaño de la llana y las condiciones del lugar de trabajo.