



Planiprep[™] de MAPEI - Soluciones sin polvo para la preparación de subpisos

Presentamos el sistema garantizado de MAPEI de los productos *Planiprep* para la remoción de adhesivos, limpieza y el cubrimiento del concreto.





¿Qué hacer ahora?

Sin duda, usted ha llegado alguna vez a una obra y ha descubierto que no se puede continuar debido a:

- Residuos de adhesivo antiguo debe ser retirado, pero no puede ser granallado.
- Una compañía de reducción ha estado allí y dejó “quién sabe qué” en el suelo.
- Manchas de aceite en la superficie.
- La elevada humedad causó una falla en los pisos.
- No está permitido pulir o lijar de manera tradicional el subpiso debido a que se genera polvo de sílice.

Las soluciones son:



Quite los residuos de adhesivo con el **removedor de adhesivos *Planiprep AR***.

Características y beneficios

- Ablanda rápidamente y ayuda a levantar los adhesivos de los sustratos de concreto
- Elimina la necesidad de granallado para remover el adhesivo
- Fácil de usar y minimiza mano de obra en la remoción del adhesivo

Restriegue la superficie con el **agente de fregado de concreto *Planiprep SA*** para eliminar residuos de *Planiprep AR* y grabar la superficie de concreto.

Características y beneficios

- Extrae muchos contaminantes comunes del concreto, tales como aceites, productos químicos post-reducción y removedores de adhesivos como el removedor de adhesivo *Planiprep AR*
- Se puede usar para neutralizar las losas de concreto con alto pH donde el pH es mayor a 12
- Graba la superficie de concreto altamente pulido y lo convierte de no poroso a poroso sin generar polvo de sílice

Cubra el subpiso de concreto con el **tratamiento epoxi para subpisos de concreto *Planiprep ET*** para bloquear cualquier residuo de *Planiprep AR* o *Planiprep SA*, y para controlar la humedad del contrapiso.

Características y beneficios

- Bajo olor y VOC para su uso en interiores, ambientes habitados
- Amplio tiempo de trabajo, lo que permite que el epoxi penetre profundamente en el sustrato
- Proporciona control de la humedad del subpiso hasta 6,80 kg (15 libras) MVER y 99% de humedad relativa



Acabe el piso con estos estupendos productos MAPEI

Para reparar o nivelar la superficie curada de *Planiprep ET*, sature primero con *Primer T™* puro y luego use el parche, enlucido o autonivelador MAPEI que prefiera.

Adhesivos de pegado directo*

Ultrabond ECO® 810

Adhesivo para losetas de alfombra de uso profesional

Ultrabond ECO 885

Adhesivo de calidad superior para alfombras con entramado de poliolefinas

Ultrabond ECO 350

Adhesivo para láminas y losetas de vinilo sólido de uso profesional

Ultrabond ECO 360

Adhesivo de alto rendimiento para láminas, losetas y tableros de vinilo sólido de calidad superior

Ultrabond ECO 373

Adhesivo universal para múltiples tipos de pisos, sensible a la presión

Ultrabond ECO 560

Adhesivo universal de calidad superior para materiales para pisos de caucho

Ultrabond ECO 962

Adhesivo de calidad superior, sensible a la presión, para pisos de madera de ingeniería

Ultrabond ECO 711

Adhesivo transparente de calidad superior de aplicación delgada para VCT

Ultrabond® G19

Adhesivo para pisos de uretano de dos componentes de uso profesional

Ultrabond G21

Adhesivo para pisos de uretano de dos componentes de calidad superior

Ultrabond G15

Adhesivo epoxi para pisos, de calidad superior y fraguado rápido

* Estos adhesivos se pueden unir directamente a Planiprep ET siguiendo las instrucciones de uso sobre sustratos no porosos. Todos los demás adhesivos MAPEI se deben instalar sobre Planiprep ET que haya sido imprimado con Primer T y enlucido con Planiprep SC o cubierto con un contrapiso autonivelante de MAPEI.

Servicio técnico

1-888-365-0614 (EE.UU. y Puerto Rico)
1-800-361-9309 (Canadá)

Servicio al cliente

1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734)

Fecha de edición: 22 de noviembre de 2017
PR: 8588 MKT: 17-2377 Impreso en EE.UU.



ADHESIVOS • SELLADORES • PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

