



Adhesivos epoxi de MAPEI



Planibond AE



Gel epoxi de anclaje, de alta resistencia y no deformable

Cobertura aproximada*

Tamaño	Rendimiento
600 mL (20,3 onzas de EE.UU.)	606 cm ³ (37 pulgadas ³)
7,57 L (2 galones de EE.UU.)	7 571 cm ³ (462 pulgadas ³)

* Los datos de cobertura sólo se muestran con fines estimativos. La cobertura real en el sitio de trabajo puede variar según las condiciones del sustrato y las técnicas de instalación.



Planibond AE Fast



Gel epoxi de anclaje, de alta resistencia y fraguado rápido

Cobertura aproximada*

Rendimiento
Por 600 mL (20,3 onzas de EE.UU.): 606 cm ³ (37 pulgadas ³)
Por 3,79 L (1 galón de EE.UU.): 3 785 cm ³ (231 pulgadas ³)

* Los datos de cobertura sólo se muestran con fines estimativos. La cobertura real en el sitio de trabajo puede variar según las condiciones del sustrato y las técnicas de instalación.



Epojet



Resina de inyección epoxi, de alto módulo y baja viscosidad para reparación de grietas

Cobertura aproximada

por cada 3,79 L (1 galón de EE.UU.) de epoxi mezclado

Rendimiento
0,0038 m ³ (231 pulgadas ³) de epoxi



Epojet LV



Resina epoxi de inyección, de muy baja viscosidad para reparación de grietas

Cobertura aproximada

por cada 11,4 L (3 galones de EE.UU.) de epoxi mezclado

Rendimiento
0,01 m ³ (693 pulgadas ³) de epoxi

