

Pista polideportiva “Capellanía”, Alhaurín de la Torre (Málaga)



ARRIBA. Estado de la pista polideportiva antes de la intervención

ABAJO. Resultado después de la aplicación de los productos Mapei



FICHA TÉCNICA

Nombre: Pista polideportiva Capellanía

Localización: Alhaurín de la Torre (Málaga)

Título del proyecto: Play in Colors

Año de intervención de Mapei: 2018

Autor del proyecto: Víctor García

Distribuidor: Pinturas Vípesa

Coordinador Mapei: José Antonio Sánchez, Juan Luis Capote

PRODUCTOS MAPEI

MAPECOAT TNS PRIMER EPW,
MAPECOAT TNS COLOR,
MAPECOAT TNS LINE

El área de Deportes del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga), adjudicó los trabajos de renovado de los pavimentos deportivos de varias pistas de la ciudad, al artista y diseñador Víctor García, tras imponerse al resto de propuestas con su proyecto denominado “Jugando en colores”.

Este proyecto consiste (está aún en fase de ejecución con otras instalaciones), en renovar las superficies deportivas de varias pistas polideportivas de barrio, haciendo de éstas enormes lienzos con diseños urban, modernos y actuales.

Gracias a las propiedades del producto MAPECOAT TNS COLOR y a la tecnolo-

gía de COLORMAP se consiguieron los acabados deseados por este artista malagueño, afincado en Barcelona y que desarrolla sus trabajos entre EE.UU. y las principales capitales europeas.

MAPECOAT TNS COLOR es una resina acrílica, monocomponente, pigmentada, con un microárido granular muy fino incorporado en masa, que permite conseguir superficies aptas para uso deportivo al exterior, seguras y antideslizantes y de fácil aplicado, ya que se puede aplicar a rodillo.

Con la tecnología COLORMAP, se consiguieron los diferentes colores que exigía el proyecto, obteniéndose de esta forma un resultado espectacular.

Estado inicial: superficie de hormigón fratasado pigmentado en masa color rojo.

Trabajos previos: lijado y limpieza del soporte mediante hidrolimpiadora.

Tratamiento deportivo MAPECOAT TNS:

- Aplicado mediante rodillo de pelo largo de capa de imprimación epoxi MAPECOAT TNS PRIMER EPW.
- Aplicado mediante rodillo de pelo largo, de doble capa de resina monocomponente, con carga de árido microgranular fino, MAPECOAT TNS COLOR. Consumo: 0,30 kg/m²/capa.
- Aplicado mediante rodillo de pelo medio, de líneas de señalización, mediante MAPECOAT TNS LINE.