

# Une Remise en Beauté pour les Galeries Lafayette Nantaises



En plein cœur de Nantes, le 3<sup>ème</sup> étage des Galeries Lafayette se pare désormais d'un très beau parquet. C'est l'entreprise Le Parqueteur Vendéen qui a réalisé à l'aide des produits MAPEI la préparation du support et la pose au cordon des 3.000 m<sup>2</sup> de parquet contrecollé. Une très belle rénovation, tout de bois vêtue...





**L**es Galeries Lafayette sont depuis plus d'un siècle un véritable reflet des tendances en offrant, en un seul lieu, le meilleur de la mode, de la beauté et de la maison. Depuis quelques années, les Galeries Lafayette ont lancé un plan de rénovation de soixante magasins afin d'améliorer le confort d'achat de leurs clients.

Ainsi, entre novembre 2009 et mars 2010, le magasin nantais a été rénové et réaménagé. Au 3<sup>ème</sup> étage notamment, a succédé à l'espace vaisselle et enfants un espace exclusivement dédié à l'homme et la mode masculine. Au sol, c'est un parquet contrecollé en chêne, élégant et lumineux, qui a été choisi sur toute la surface. Le chêne est un bois blond dont les couleurs nuancées et le dessin discret se marient à tous les styles de décoration. Très solide et résistant au temps, il est ainsi parfaitement adapté aux zones de trafic piétonnier important.

## De la préparation du support au ragréage

L'ancien sol, composé à la fois de carrelage, de moquette et de parquet, a été entièrement déposé et raboté. Le support existant en dalle béton a ensuite été recouvert d'une couche de **Primer G** afin de favoriser l'adhérence du ragréage à venir. Ce primaire d'accrochage prêt à l'emploi pour support poreux est d'application facile et permet un séchage rapide avant recouvrement (minimum 1h à +20°C). Sans solvant, **Primer G** est certifié EMICODE® EC1 par l'institut allemand GEV qui garantit une très faible émission de COV (Composés Organiques Volatils). Il est ainsi respectueux de l'environnement mais surtout de la santé des applicateurs et des utilisateurs.



Le ragréage P3 **Mapesol 3** a ensuite été appliqué sur toute la surface. Ce ragréage hautes performances, certifié CSTB P3 neuf et rénovation, s'applique en épaisseur de 3 à 10 mm. Grâce à ses caractéristiques techniques, il offre un excellent autolissant et une finition parfaite. Il permet une ouverture au passage dès 6 heures.


## Le collage du parquet au cordon

Le parquet contrecollé Orféo Chêne Nature en 12,5 cm de large par 120 cm de long de chez Panaget a été entièrement collé au cordon avec **Ultrabond P997 1KT**. C'est la première fois que Le Parqueteur Vendéen utilisait cette colle polyuréthane prête à l'emploi. Adaptée au collage de tous types d'essences de parquets, **Ultrabond P997 1KT** permet de pallier à de petites irrégularités de support et est idéal pour le collage des plinthes en bois et de grands formats. Au contact de l'humidité ambiante, **Ultrabond P997 1KT** durcit rapidement en formant un film élastique résistant au cisaillement.



▲ *A la demande de l'architecte, un gabarit a été ajouté afin de garder exactement le même espace entre chaque lame. Un travail d'une grande précision !*

Afin d'éliminer les résidus de colle sur les mains après la pose, les artisans du Parqueteur Vendéen ont utilisé les lingettes nettoyantes **Cleaner H**. Ces lingettes imprégnées nettoient et protègent les mains sans rinçage. Une solution sur chantier pratique et rapide !

Ce tout nouveau parquet apporte à cet espace une touche moderne et chaleureuse. Un travail de grande qualité. 

*Nous remercions ainsi chaleureusement M. Nauleau (Le Parqueteur Vendéen) et les Galeries Lafayette pour leur aimable participation à la rédaction de cet article.*

### M. Nauleau, directeur de l'entreprise Le Parqueteur Vendéen

« C'est la première fois que nous utilisons **Ultrabond P997 1KT**. J'avais peur que le cordon ne s'affaisse, mais pas du tout, je suis très content du résultat ! Je connais bien MAPEI et ses produits. Bruno Rautureau, mon interlocuteur MAPEI, m'apporte à chaque fois des solutions précises à une demande et une problématique bien définies. La réactivité, c'est exactement ce que je recherche chez mon fournisseur ! »

Fondée en 1960, cette entreprise artisanale et familiale spécialisée dans la pose et la finition de parquet, emploie aujourd'hui une dizaine de salariés.

## Produits MAPEI

Sur le site [www.mapei.fr](http://www.mapei.fr) retrouvez toutes les informations sur nos produits et sur l'actualité de notre Groupe. Les mortiers et les ragréages MAPEI pour les chapes sont conformes à la norme CE EN 13813. La plupart des mortiers colles et des ragréages MAPEI bénéficient de la certification GEV.



## Primer G

Primaire d'adhérence sans solvant pour supports absorbants. **Primer G** est destiné à promouvoir l'adhérence des enduits de lissage, des mortiers colles et des systèmes d'étanchéité sur supports absorbants tels que chape ciment, dalle béton ou plâtre, en sols et murs intérieurs. **Primer G** est certifié EMICODE® EC1.



## Mapesol 3 (CT, C16-F4 A2<sub>fl</sub>, s1 selon EN 13813)

Ragréage autolissant P3 hautes performances (de 3 à 10 mm d'épaisseur). **Mapesol 3** est destiné au lissage de sol intérieur sur chapes et dalles béton ou en rénovation, avant la pose de revêtements de sols PVC, textiles, parquet ou carrelage. C'est un produit de « solier » par excellence qui assure une finition parfaite. Il convient parfaitement à la réalisation de ragréages en rénovation sur anciens carrelages, dalles thermoplastiques ou anciens ragréages adhérents avec traces de colle.

**Mapesol 3** bénéficie d'un Certificat CSTB neuf et rénovation.

## Ultrabond P997 1KT

Colle polyuréthane monocomposant prête à l'emploi pour la pose au cordon de parquet de tous types d'essences. **Ultrabond P997 1KT** est idéal pour le collage des plinthes en bois et le parquet de grand format et permet de pallier à de petites irrégularités de support. Disponible en carton de 20 cartouches de 600 cc.

## Cleaner H

Lingettes imprégnées pour le nettoyage des mains. **Cleaner H** permet d'éliminer toute trace de colles et mastics encore frais, en particulier les résidus de colle polyuréthane monocomposant et époxyuréthane bicomposant.

## FICHE TECHNIQUE

### Galleries Lafayette (Nantes, 44)

**RÉALISATION** : préparation du support, ragréage et collage au cordon du parquet

**MATÉRIAU** : parquet contrecollé Orféo Chêne Nature en lames de 12,5 cm de large par 120 cm de long de chez Panaget

**PÉRIODE D'INTERVENTION** : de novembre 2009 à mars 2010

**SUPERFICIE** : 3.000 m<sup>2</sup>

#### ENTREPRISE :

Le Parqueteur Vendéen (La Chaize Le Vicomte, 85), M. Richard Nauleau (directeur de l'entreprise)

**MAÎTRE D'OUVRAGE** : Galeries Lafayette

**ARCHITECTE** : Aura (Nantes, 44)

**BUREAU DE CONTRÔLE** : Socotec (Nantes, 44)

**COORDINATION MAPEI** : M. Bruno Rautureau